

Feuerlöschventil (Schlauchanschlussventil)

Art. 06-001

PN16

fire globe valve (fire fighting valve)

DIN 86211-D

Kegelverschraubung

Storz Fest- und Blindkupplung

Zulassung durch LR

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092
PN10/16

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: SoMs59

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 80°C

Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und
Warmwasser



screw lock disc

Storz fix- and blind-coupling

LR type approval

Form: *straight type*

Connection: *flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16*

Body: *gunmetal*

Inner parts: *brass*

Seat sealing: *NBR*

temperature range: *-10°C - 80°C*

application range: *seawater, cold and warm water*

| DN | Flansch | L | Kupplung | øD | øk | n x ød1 | H | ød | kg | | | | | |
|----|---------|-----|----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|
| 50 | 40 | 222 | C 52 | 150 | 110 | 4 x 18 | 175 | 140 | 8,0 | | | | | |
| 50 | 50 | 222 | C 52 | 165 | 125 | 4 x 18 | 175 | 140 | 8,2 | | | | | |
| 65 | 65 | 260 | B 75 | 185 | 145 | 4 x 18 | 205 | 160 | 12,4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Andere Ausführungen auf Anfrage.

other types on request.